

Fiche technique

MLT 730-115 V CP

Chariots Téléscopiques



Capacités	Métrique	Impérial
Capacité max.	3000 kg	6614 lbs
Hauteur de levage max.	6.85 m	19 ft 68 in
Portée max.	4.30 m	13 ft 12 in
Déport à hauteur max	1.50 m	3 ft 28 in
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches)	6910 kg	15234 lbs
m4 - Garde au sol	0.28 m	92 in
l2 - Longueur au talon des fourches (avec crochet dattelage)	5.08 m	16 ft 4 in
y - Empattement	2.69 m	6 ft 56 in
b4 - Largeur hors tout cabine	0.95 m	3 ft 12 in
b1 - Largeur hors tout	2.06 m	6 ft 56 in
h17 - Hauteur hors tout	2.14 m	6 ft 56 in
a4 - Angle de cavage	13 °	13 °
a5 - Angle de déversement	133 °	133 °
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)	3.65 m	9 ft 84 in
Pneus standards	400/70 R20 149A8 A580 - Alliance	400/70 R20 149A8 A580 - Alliance
Moteur		
Marque	Deutz	Deutz
Normes antipollution	Stage IV / Tier 4 Final	Stage IV / Tier 4 Final
Modèle	TCD 3.6 l	TCD 3.6 l
Nombre de cylindres - Cylindrée	4 - 3621 cm ³	4 - 221 in ³
Puissance	116 ch / 85 kW	116 hp / 85 kW
Système de décolmatage automatique des radiateurs	Standard	Standard
Système de refroidissement	3 radiateurs (eau + air + huile hydraulique)	3 radiateurs (eau + air + huile hydraulique)
Transmission		
Type	M-Varioshift	M-Varioshift
Nombre de rapports (avant/arrière)	2/2	2/2
Blocage de différentiel	Différentiel à glissement limité sur l'essieu avant	Différentiel à glissement limité sur l'essieu avant
Frein de parking	Frein de parc manuel	Frein de parc manuel
Frein de service	Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant	Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant
Hydraulique		
Type de pompe	Pompe à Engrenages	Pompe à Engrenages
Débit hydraulique - Pression	104 l/min - 250 bar	27 gpm - 3626 psi
Réservoirs		
Huile hydraulique	94 l	25 US gal.
Carburant	78 l	21 US gal.
Fluide d'échappement diesel (DEF) de type AdBlue®	13 l	3 US gal.
Bruit & Vibrations		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon NF EN 12053	74 dB(A)	74 dB(A)
Bruit à l'environnement LwA	105 dB(A)	105 dB(A)
Vibration sur l'ensemble mains/bras	<2,5 m/s ²	<8,2 in/s ²
Divers		
Sécurité	Homologuée tracteur Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2	Homologuée tracteur Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2


Options pneus

Pneus optionnels	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
Michelin - 400/70 R20 149A8 XMCL	2.14 m	2.06 m
Michelin - 400/70 R20 149A8 Bibload	2.14 m	2.06 m
Alliance - 500/45-20 159A8 A331	2.10 m	2.20 m




Options / finitions


S : Série / O : Option / - : Non disponible

	Classic	Premium	Elite
Général			
Préfiltre à air autonettoyant	S	S	S
Système de décolmatage automatique des radiateurs	S	S	S
Suspension de flèche "Active CRC"	O	O	S
Accélérateur manuel	O	O	S
Alignement automatique des roues	O	O	S
Réservoir de carburant supplémentaire (42 l)	O	S	S
Chape d'attelage manuelle tournante	S	S	S
Chape d'attelage automatique tournante	O	O	O
Echelle d'attelage avec choix de crochets	O	O	O
Crochet hydraulique Double Action position basse	O	O	O
Grille plate (hauteur HT : -2 cm)	O	O	O
Confort			
Siège tissu mécanique GRAMMER	S	-	-
Siège tissu pneumatique GRAMMER	O	S	-
Siège tissu pneumatique basse fréquence GRAMMER	O	O	S
Siège tissu pneumatique basse fréquence chauffant GRAMMER	O	O	O
Autoradio tuner (50 W)	S	-	-
Autoradio USB Bluetooth avec micro intégré (100 W)	O	S	-
Autoradio USB Bluetooth avec micro déporté (100 W)	O	O	S
Climatisation manuelle	O	S	-
Climatisation automatique	O	O	S
Ecran "Harmony"	S	S	-
Ecran "Vision"	O	O	S
Hydraulique			
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Marche forcée	O	O	S
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	O	O	O
Prédisposition hydraulique arrière Double Effet	O	O	O
Electrovanne pour 2 fonctions hydrauliques en tête de flèche	O	O	O
Freinage hydraulique de remorque	S	S	S
Électricité / Sécurité			
Avertisseur sonore sur marche arrière	O	O	O
Feux de travail avant et arrières (x4 : 2 avant +2 arrières)	S	-	-
Feux de travail LED avant et arrières (x4 : 2 avant +2 arrières)	O	S	S
Essuie-glace avant additionnel	O	S	S
Rétroviseur électrique dégivrante	O	O	S
Gyrophare à LED plat (-71 mm)	O	O	O
LED + (4 feux de travail supplémentaires)	O	O	O
Feux de travail LED sur tête de flèche	O	O	O



Schémas d'encombrement





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes