


Fiche technique :

NACELLE COUVREUR FIXE ORIENTABLE





Bénéfices client







- Nacelle innovante dédiée aux applications de couverture et d'entretien de toitures.
- Plateforme sûre.
- Sol de panier antidérapant.
- Structure galvanisée et renforcée pour plus de longévité.
- Panier-nacelle 2,3 x 1,2 m : possibilité de charger une palette EURO.


Caractéristiques techniques

- Capacité totale de 1000 kg / 2205 lb, dont 400 kg / 882 lb peuvent être appliqués de la partie en surplomb.
- Nacelle pivotante à +/- 90° des deux côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Capteurs de présence interdisant tout mouvement après l'ouverture de la porte.
- Capteur de surcharge.
- Capteurs physiques permettant l'ouverture de la porte uniquement en cas de contact avec le toit.

Caractéristiques techniques		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacité avec des personnes (kg)		1000	1000
Nombre de personnes		3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1300	1300
Poids			
Poids (kg)		945	945
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1307	1307
Longueur hors-tout (mm)	l1	2430	2430
Largeur (mm)		2404	2404
Profondeur (mm)	p5	1120	1120
Paramètres de travail			
Equipement machine requis			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilité machine		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Numéro de référence E-RECO		923923	52719261
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes