

Pour toute demande ou information:

Contacter votre Technico-Commercial MECALAC

Raphaël BROSSET au : 06 80 45 74 30

ou SOMATEC MTPI au : 03 83 26 39 66

Pelle à pneus de 5 à 15 tonnes

- 4 roues directionnelles
- Manutentionne 2 à 8 tonnes
- Rayon de travail de 2,60 à 3,40 mètres
- 2 pompes hydrauliques
- Volée variable
- Bras déport
- Travall en négatif avec les fourches à palette



de 5 à 10 tonnes

- Manutentionne de 2 à 4 tonnes à 3 mètres
- Translation à 10 km/h
- 2 pompes hydrauliques
- Bras déport et volée variable
- Moins encombrant qu'une pelle de 4 tonnes
- 8 MCR ou Rall-Route

Connes Co

Pelle sur chenilles de 14 tonnes

- Manutentionne 7 tonnes à 3 mètres
- Rayon de travall de 3,20 mètres
- En chenilles acier ou caoutchouc



Compacteur

- Largeur du tambour de 0,80, 0,90, 1,00, 1,20, 1,40 mètres



Pelle chargeuse de 10 tonnes

- Châssis articulé
- Volée variable
- Bras déport
- Manutentionne 4 tonnes
 à 3 mètres
- 3 pompes hydrauliques



Chargeuse de 500 à 2000 litres

- Bras fixe ou swing ou télescopique
- 4 roues directrices



Mini dumper de 1 à 10 tonnes de capacité

- Boîte mécanique ou hydrostatique
- Benne fixe ou giratoire ou surélévation avec gyration



Tractopelle

- Pelle rétro centrale ou à déplacement latéral
- Disponible en 2 ou 4 roues égales



